

UdiARMIERUNG® Tkanina



- Produkt** Systémově odzkoušená tkanina se skleněnými vlákny, odolná proti alkáliím pro ukládání do Udi® Stěrek a omítek, jako např. UdiGRUNDSPACHTEL® Základní stěrka; UdiMULTIGRUND® Speciální stěrka a UdiLEHM® Hliněných omítek. Velmi silná, jemně tkaná a při zpracování se neposunuje.
- Použití** Pro zhotovování (vyztužování) armovacích vrstev u všech kontaktních izolačních systémů UdiFRONT®, UdiSPEED®, UdiRECO® a UdiIN®. Systémová součást těchto systémů. K vytváření armovacích vrstev za použití stěrky na poškozených starých fasádách a k vyztužení omítkových systémů.
- Technická data**
Velikost ok: ca. 4,0 x 4,0 mm
Hmotnost vztažená k ploše: 165 g/m²
Odolnost proti roztržení: > 2000 N/ 5 cm
Odolnost proti roztržení (28 dní): > 1000 N/ 5 cm
Potřeba materiálu: 1,1 m²/m² plochy
Označení: potisk Udi® LOGO
Vydatnost: 1 ks 50 m² role pokryje s přesahem 10 cm ca. 45 m²
- Forma dodávky**
1 role s 50 m² (šířka 100 cm, délka 50 m)
1 paleta = 30 rolí = 1.500 m²
- Skladování** UdiARMIERUNG® Tkanina se skladuje za normálních klimatických podmínek. Nesmí být před zabudováním ani mimořádně vysušená ani zmrzlá. Skladovat položenou na rovném, nosném podkladu, aby byly vyloučeny deformace. Zdeformovaná UdiARMIERUNG® Tkanina nesmí být zabudována.
- Zajištění kvality** Stálý dohled a kontrola nad kvalitou a přísná vstupní kontrola všech surovin.
- Zpracování** UdiARMIERUNG® Tkanina se ukládá do čerstvé armovací stěrky/omítky tepelně izolačních kontaktních systémů, např. UdiGRUNDSPACHTEL® Základní stěrka; UdiMULTIGRUND® Speciální stěrka nebo UdiLEHM® Hliněná omítka a zpracovává se ve vrchní třetině armovací vrstvy. Odřezávání se provádí ostrým nožem v blízkosti rozrolované role tkaniny.

Pokyny:

Chránit před silným přímým slunečním zářením. U vystěrkované fasády je třeba dbát na to, aby UdiARMIERUNG® Tkanina nebyla poškozena nebo neležela volně, nezpracovaná do stěrky. Při dvojitěm armování je možné nanést další vrstvu stěrky nejdříve po jednom dni. Dodržujte DIN V 18550 a DIN 18350 (VOB, díl C) jakož i zvláštní podmínky všeobecného stavebně technického schválení pro dřevostavby a monolitické podklady (zděné stavby).



CIUR a.s.
Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

www.drevovlakna.cz

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracování a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazuje si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Nejaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.