



UdiPERL® SYSTÉM STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY



UdiGRUNDSPACHTEL® Stěrka

Slouží jako vrstva pro uložení armovacích komponent **UdiARMIERUNG®** a může být použita také k vyrovnání nerovností na monolitických podkladech. Je třeba dodržet směrné hodnoty spotřeby.



UdiPERL® Podklad pod omítku

Nanáší se jako krycí vrstva na vyschlou stěrku **UdiGRUNDSPACHTEL® Stěrku**. Díky nanesení Podkladu pod omítku povrchy rovnoměrně vysychají. Příprava povrchu pro dobrou přilnavost a vyrovnání savosti před aplikací šlechtěné strukturované omítky **UdiPERL®**.



UdiPERL® Strukturované šlechtěné omítky. Strukturovaná ušlechtilá omítka připravená pro použití v bílé barvě nebo probarvená. Nachází uplatnění při vytváření dekorativních fasád v systémech **UdiFRONT®** a rovněž pro vnitřní stěny a pro oblast soklů.



UdiPERL® Škrábaná omítka



UdiPERL® Třená omítka



UdiPERL® Egalizační barva

Je fasádní barva odolná proti povětrnosti, která se používá jako závěrečný nátěr pro **UdiPERL®** Strukturované šlechtěné omítky.



Vlastnosti výrobku

- **UdiPERL**® Škrábaná a třená omítka jsou hotové k použití, **UdiPERL**® Hlazená omítka se rozmíchává
- Vysoce difúzně otevřená, paropropustná a prodyšná

Použití

- Pro fasádní plochy, vystavené intenzivnímu namáhání a nadprůměrnému klimatickému zatížení
- Jako závěrečnou vrstvu odolnou proti povětrnosti doporučujeme s novým **UdiGARANČNÍM BALÍČKEM** na „15 let“ (**UdiPERL**® Hlazená omítka omezeně)
- možné: doplňkové algicidní/ fungicidní základní ošetření

Forma dodávky

- Pytle s omítkou: suchá forma
- Kbelíky: hotové k použití

Pokyny pro zpracování

- viz. www.unger-diffutherm.com
- detailní informace o zárukách a technické listy výrobků od nás obdržíte na vyžádání

Skladba omítky

- Vrstva 1: **UdiGRUNDSPACHTEL**® Stěrka s **UdiARMOVÁNÍ**® Tkaninou
- Vrstva 2: **UdiPERL**® Podklad pod omítku
- Vrstva 3: **UdiPERL**® Strukturovaná šlechtěná omítka
- Vrstva 4: **UdiPERL**® Egalizační barva (dle potřeby), nutná u **UdiPERL**® Hlazené omítky

Pokyn pro dřevěnou rámovou konstrukci

- Foukané izolační materiály mezi sloupky aplikujte zásadně před nanesením omítky!



UdiPERL® Systém strukturovaných šlechtěných omítek se standardně tónuje podle našeho aktuálního **UdiCOLOR**® Systému s více než 80 standardními barvami a 20 módními barvami. Za příplatek Vám rádi vytvoříme odstín i podle výběru barvy z jiných systémů barev (např. NCS, RAL atd.). Uvedené směrné hodnoty spotřeby jsou závislé na velikosti zrna, podkladu, venkovní teplotě a viskozitě materiálu.

Stavebně fyzikální hodnoty pro **UdiPERL**® SYSTÉM podle DIN 52 615

Součinitel difúzního odporu vodní páry μ :	33 *	*střední hodnota
Ekvivalentní vzduchová vrstva sd:	0,230*	
Tepelná vodivost:	0,55 W/mK*	
Tloušťka vrstvy s:	7 – 15 mm*	
Skupina namáhání	III	

Pokyn

Alternativně jsou ke kvalitním **UdiPERL**® SYSTÉM Strukturovaným šlechtěným omítkám s **garančním balíčkem na 15 let** na vyžádání nadále k dostání minerální, organické, silikátové a silikonové ušlechtilé omítky v obvyklé kvalitě (s omezenými zárukami).



CIUR a.s.
Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

www.drevovlakna.cz

Právo na změny a chybu vyhrazeno. Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Unger Diffutherm GmbH.