

UdiPERL® Základ pod omítku



Produkt	Základní nátěr připravený v použití, s křemenným plnivem, pastózní, na bázi polymerové disperze. Pro vnější i vnitřek. Zpracovatelný ručně i strojně.
Použití	Speciální přípravný nátěr pod omítku, pro vyrovnání savosti, zlepšení přídržnosti a barevný základ pod UdiPERL® Šlechtěnou omítku. Systémová součást kontaktních izolačních systémů UdiFRONT®, UdiSPEED®, UdiIN® nebo UdiRECO®, zvláště doporučujeme pro záruční balíček na 15 let pro izolační systémy z dřevovláknitých desek.
Složení	Polymerová uhlovodíková pojiva s dlouhým polymerovým řetězcem, aditiva obsahující silikon, plniva, voda, pigmenty.
Vlastnosti	Materiál tekuté až pastózní konzistence, s obsahem vody, připravený k použití, bez rozpouštědel, přátelský k životnímu prostředí. Slouží pro zlepšení přídržnosti na základě propojení s podkladem, optimalizuje sorpční chování podkladu. Díky zmenšení pórů je částečně redukována savost podkladu. Přípravek UdiPERL® Základ pod omítku optimalizuje odběr vody spodními, savými minerálními stavebními materiály (podklady), takže může optimálně probíhat vytvrzování UdiPERL® Šlechtěné omítky. Difúzní otevřenost pro vodní páru zůstává zachována.
Technická data (platné v Udi® ETICS)	Forma dodávky: tekutina Barva: bílý nebo barevný, k dodání v mnoha odstínech Podíl pevných částic: ca. 55% Hustota: ca. 1,35 kg/dm ³ Hodnota pH: ca. 7,5 Spotřeba materiálu na m ² -plochy: ca. 0,2 litru na nátěr (závisí na druhu podkladu) Vydátnost: ca. 100 m ² /20 kg kbelík, ca. 50 m ² / 10 kg kbelík, ca. 25 m ² / 5 kg kbelík
Forma dodávky	Plastová nádoba 20, 10 oder 5 kg netto, (24, 36, 72 kbelíků na paletu = ca. 600 kg).
Skladování	Těsně uzavřeno, v chladu ale ne pod +5 °C , chránit před přímým slunečním zářením a působením světla. Skladovací doba ca. 12 měsíců.
Zajištění kvality	Stálý nezávislý i vlastní dozor, nepřetržitá kontrola materiálu a přísná vstupní kontrola všech surovin, jakož i management kvality odzkoušený a certifikovaný TÜV podle globálně platné normy DIN EN ISO 900 zaručují splnění těch nejnáročnějších kvalitativních požadavků.
Zařazení podle německého zákona o chemikáliích	Označení nebezpečnosti: nepodléhá povinnosti označování Bezpečnostní pokyny: Bezpečnostní ustanovení: S 2: Uchovávat mimo dosah dětí S 24/25: Vyvarovat se styku s očima a pokožkou S 26: Při kontaktu s očima důkladně vymýt vodou a konzultovat s lékařem S 37/39: Při zpracování používat vhodný ochranný oděv a brýle S 46: Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit lékaři balení nebo popisovou etiketu
Podklad	Vhodné podklady jsou kromě ETICS UdiFRONT®, UdiSPEED®, UdiIN® nebo UdiRECO® minerální, savé stavební materiály, dobře držící minerální a silikátové nátěry i omítky, stěrky s organickými pojivy, sádkartonové desky jakož i armovací vrstvy kontaktní izolačních systémů. Podklad musí být čistý, nosný a dostatečně vytvrdlý, popř. vyzrálý, aby se zamezilo vzniku fleků. Uvolněné části, vydutá místa jakož i odlupující se nátěry, staré křehké nátěry i mastnota musí být odstraněny. Minimální časový odstup pro nanášení na stěrku/omítku je 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy stěrky – pro UdiGRUNDSPACHTEL® 5 mm tedy 5 dnů (armování ETICS). Odstraňte prach, uvolněné staré nátěry a případné vrstvy sintru. Plochy, na které se nátěr neaplikuje, chraňte oblepením.

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právě závazné záruky určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavební technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazujeme si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Neaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.

UdiPERL® Základ pod omítku

Zpracování

Obsah balení promíchejte důkladně čistým míšičem za použití pomalého chodu! Konzistence vhodná pro zpracování docílíte přidáním čisté vody max. do 5 %. Nepřimíchávejte žádné další látky. Špatně namíchaná konzistence může vést k problémům s krytím, tvorbě fleků a zvýšené spotřebě. Teprve po době vysychání UdiPERL® Základu pod omítku min. 24 hod nanášejte UdiPERL® Šlechtěnou omítku. Při nanášení navazujte stále vždy na ještě vlhký nátěr. Nátěr na uzavřené plochy je třeba nanést v jednom pracovním kroku bez přerušení. Pro strojní zpracování by mělo být používáno zařízení s regulovatelným výkonem. Teplota objektu a okolní teplota při zpracování a vysychání nesmí být pod +5°C. Nezpracovávat při ostrém slunci, silném větru a vysoké vzdušné vlhkosti! Vysoká vlhkost vzduchu, nízké teploty a/nebo hromadění kondenzátu mohou prodlužovat dobu zrání nebo mu zamezit! Před zpracováním ověřte shodu s objednaným barevným odstínem. Plochy, na které nebude přípravek nanášen, a naléhající plochy chraňte zakrytím před potřísněním. Pracovní nástroje vyčistěte vodou ihned po použití. Balení s různým číslem šarží promíchejte, aby se vyloučily rozdílné barevné odstíny. Nepřimíchávat žádné další materiály.

Upozornění:

Tento produkt je nový a byl vyvinut ve spolupráci s renomovanými výzkumnými laboratořemi a na základě vlastních dlouhodobých zkušeností. Používá se především ve spojení s Unger-Diffutherm ETICS UdiFRONT® se záručním balíčkem na 15 let. Barevné odstíny jsou možné na Vaše přání i podle jiných barevných vzorníků, pokud je to technicky možné. Provéřte si, že dodaný odstín odpovídá Vaší objednávce, reklamace odchylek barevného odstínu po zpracování nebudou uznány. Přibarvované zboží nebereme zpět! Různá čísla šarží nezpracovávejte na stejné ploše. Nezpracovávejte při přímém slunečním záření, dešti nebo větru a chraňte fasádu až do konečného vytvrdnutí (sít' na lešení). Údaje o spotřebě se zakládají na dlouhodobých zkušenostech a mohou se odchýlit z důvodu způsobu zpracování a nerovností podkladu. Nezpracovávat a nenechávat vysychat při teplotách objektu či vzduchu pod +5 °C a přes +30 °C. Dodržujte běžná ustanovení normy DIN 18558 a DIN 18350 (VOB, díl C) jakož i zvláštní ustanovení „Všeobecných stavebně technických schválení“ pro dřevostavby a monolitické podklady (zděné stavby).



CIUR a.s.
Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

www.drevovlakna.cz

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu současnému stavu znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných situací, nezbavují výše uvedené údaje zpracovatele při zpracovávání a používání našich produktů nutnosti posoudit konkrétní případ, případně provést vlastní zkoušky. Právně závazné záruky určitých vlastností nebo vhodností pro konkrétní způsob použití nelze z našich údajů vyvozovat. Všeobecně platná stavebně technická pravidla je nutné dodržet. Vyhrazujeme si právo na změny, které plynou z technického pokroku a slouží vylepšování produktu nebo jeho používání. Vydáním této technické informace se stávají všechna předchozí vydání neplatnými. Neaktuálnější informace si prosím vyhledejte na našich internetových stránkách.